

Elektronischer Magnetpolprüfer

Art.-Nr. M18100401A900N

Elektronisch, praktisch, handlich.

Sofortige Anzeige des Magnetpols (LED grün = Südpol, rot = Nordpol) – ablesbar auch im Dunkeln und an weniger zugänglichen Stellen.

Ausführung in Form eines Schreibgerätes. Der Sensor befindet sich in der Mitte der Spitze. Messung durch senkrechtes Auflegen des Magnetpolprüfers auf den Magneten.

Die Nähe des Sensors zum Magneten lässt auch kleine Polteilungen erkennen. Robuste Bauweise, keine beweglichen Teile und trägheitslose Reaktion. Auch bei sehr hohen Magnetfeldern kann keine Um- oder Entmagnetisierung bzw. Zerstörung des Sensors auftreten.



Empfindlichkeit: ca. ± 15 mT Schalthysterese
Batterien: 4 * 1,5V Knopfzellen
Abmessungen: 143 * 22 * 19 mm
Gewicht: ca. 31g inkl. Batterie
Ausstattung: Bedienungsanleitung, Batterie

Mechanischer Magnetpolprüfer

Art.-Nr. M17023300DT260N

Kleiner praktischer Helfer.

Leicht und robust. Ideal für jede Jacken- bzw. Hosentasche.

180°-Sichtfenster bietet sekundenschnelle Anzeige des Magnetpols sowie Feldlinienverlaufes im Streubereich.

Polaritätsermittlung durch einfaches Anlegen der Spitze des Polprüfers an den Magneten. S = Südpol; N = Nordpol



Hand-GaussMeter mit Polaritätsanzeige

Art.-Nr. M18100200A900U

Ein kostengünstiges Gerät, einfach bedienbar, handlich.

Für die schnelle Qualitätsüberprüfung und vergleichende Messung, mit Polaritätsanzeige (LED grün = Südpol, rot = Nordpol).

Angabe der Flussdichte (von 1 mT bis 1999 mT; Auflösung 0,5%, damit 1 mT) auf der Oberfläche des Magneten.

Das Gerät ist bei 199,6 mT kalibriert; die Genauigkeit ist bei diesem Wert $\pm 1\%$, generell $\pm 2\%$.

Messung durch sanftes Aufliegen des Sensors auf den Magneten bzw. Einführen des Sensors in den Luftspalt.

Die Messung basiert auf dem Halleffekt. 9V-Block-Batteriebetrieben.



*** Bis auf Weiteres nicht verfügbar!**

Abmessungen: 140 * 63 * 30 mm, (ohne Sensor)

Gewicht: ca. 130g (inkl. Batterie)

Ausstattung: Transversalsonde, Bedienungsanleitung, Batterie

Zubehör: Ledertasche mit Gürtelclip

Allgemeiner Hinweis

Die Aussagen sind in keiner Weise als Beratungsleistungen aufzufassen, sondern sind nur beschreibender Natur, ohne eigenschaftsbezogene Beschaffenheiten zu garantieren bzw. zuzusagen. Eine Haftung auf Grundlage der Aussagen in dieser Produktinformation ist, sofern nicht zwingende gesetzliche Haftungsbestände greifen, ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Angaben nach bester Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der TRIDELTA Magnettechnik.



Kontakt

TRIDELTA Magnettechnik GmbH
Ostkirchstraße 177
44287 Dortmund
T: +49 231 4501-0
www.tridelta-magnettechnik.de
info@tridelta-magnettechnik.de